

Verzeichnis der ÜGPU-Mitgliedsfirmen, die berechtigt sind, das Übereinstimmungszeichen zu führen.

Stand: 01. Juli 2010

Die aktuelle Ausgabe des Verzeichnisses wird auf der ÜGPU-Webseite www.uegpu.de veröffentlicht.

Die nachfolgend aufgeführten Firmen sind berechtigt, für die überwachten Polyurethan-Hartschaum-Anwendungstypen ihre Produkte der entsprechenden Wärmeleitfähigkeitsgruppen mit dem Übereinstimmungszeichen zu kennzeichnen.

Firma	Firmenmarke Produktgruppe Abmessungs- bereich	λ-Bemessungswert	Baustoffklasse DIN 4102-1 Euroklasse	Anwendungstypen ¹⁾ DIN 4108-10									
				Steildach			Flachdach		Fußboden/ Decke		Fassade/Wand		
				DAD	DZ	DI	DAA ds**	DAA dh*	DEO ds	DEO dh	WAA WI WAP	WAB WZ WH	PB PW
ALPORIT AG Industriestraße 5623 Boswil SCHWEIZ Telefon: (004156) 6789900 Telefax: (004156) 6789999	swissporPUR Alu	0,024	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	swissporPUR Vlies ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	swissporPUR Vlies 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	swissporPUR Vlies < 80 mm	0,029	B2	X	X	X		X		X	X	X	
aprihan-Schaumstoff GmbH In den Kocherwiesen 73453 Abtsgmünd Telefon: (07366) 88-0 Telefax: (07366) 88-20	puren Protect	0,024	B2	X				X		X			
	puren Plus ≥ 120 mm	0,027	B2	X				X					
	puren Plus 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X				X					
	puren Plus < 80 mm	0,029	B2	X				X					
KARL BACHL GmbH & Co KG Kunststoffverarbeitung Osterbachtal 1 94133 Röhmbach Telefon: (09693) 809-0 Telefax: (08582) 809-320	BACHL tecta-PUR® 024 / BACHL PUR- Dämmplatten 024 / PUR- Ausbaudämmsystem GF / PUR-Dachboden- Dämmelemente 024 / Polymer / DUO / dB plus- PS / dB plus-MF / FSB 024	0,024	B2	X		X		X		X	X	X	
	BACHL tecta-PUR® HF 024	0,024	B2	X									
	BACHL tecta-PUR® HD plus und FSB / PUR- Dachboden- Dämmelemente SPL / PUR- Klappbahnen/Platten / vario PUR / PUR- Dämmplatten MV / PUR- Decken-Dämmelemente MV ≥ 120 mm	0,027	B2	X		X		X		X	X	X	
	BACHL tecta-PUR® HD plus und FSB / PUR- Dachboden- Dämmelemente SPL / PUR- Klappbahnen/Platten / vario PUR / PUR- Dämmplatten MV / PUR- Decken-Dämmelemente MV 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X		X		X		X	X	X	
	BACHL tecta-PUR® HD plus und FSB / PUR- Klappbahnen/Platten / vario PUR / PUR- Dämmplatten MV / PUR- Decken-Dämmelemente MV < 80 mm	0,029	B2	X		X		X		X	X	X	
	BACHL tecta-PUR® HF ≥ 120 mm	0,027	B2	X									
	BACHL tecta-PUR® HF 80 mm ≤ Dicke < 120	0,028	B2	X									
	BACHL tecta-self PUR® ≥ 120 mm	0,027	B2		X								
	BACHL tecta-self PUR® 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2		X								
	BACHL tecta-PUR® DS < 80 mm	0,029	B2	X									

Firma	Firmenmarke Produktgruppe Abmessungs- bereich	λ-Bemessungswert	Baustoffklasse DIN 4102-1 Euro-Klasse	Anwendungstypen ¹⁾ DIN 4108-10									
				Steildach			Flachdach		Fußboden/ Decke		Fassade/Wand		
				DAD	DZ	DI	DAA ds**	DAA dh ⁺	DEO ds	DEO dh	WAA WI WAP	WAB WZ WH	PB PW
Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstraße 63 70499 Stuttgart Telefon: (0711) 8807-0 Telefax: (0711) 8807-300	BauderPIR	0,024	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	BauderPIR G	0,025	B2			X					X		
	BauderPIR AF	0,025	B2			X					X		
	BauderPIR LK	0,025	B2			X					X		
	BauderPIR ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	BauderPIR 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	BauderPIR < 80 mm	0,029	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	BauderPIR KOMPAKT Gefälle Class C	0,030	C-s3,d0				X						
	BauderPIR KOMPAKT Gefälle B2	0,030	B2				X						
BauderPIR T Gefälle B2	0,030	B2					X						
Paul Bauder GmbH & Co. KG Brehnaer Straße 10 06188 Landsberg b. Halle Telefon: (034602) 304-0 Telefax: (034602) 304-38	BauderPIR	0,024	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	BauderPIR ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	BauderPIR 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	BauderPIR < 80 mm	0,029	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	BauderPIR ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X	X	X		X		X	X	
	BauderPIR 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X	X	X	X		X		X	X	
EcoTherm b.v. Lorentzstraat 1 NL-7102 Winterswijk Telefon: (0031543) 54 32 10 Telefax: (0031543) 53 08 44	ECOTHERM [®] - Topline [™] XR / Topline [™] MEGA B / Topline [™] MEGA C / BASELINE Stucco / BASELINE XR / SLIMLINE KD 024 / SLIMLINE KD 024 PLUS	0,024	B2	X			X	X	X		X	X	
	ECOTHERM [®] - TOPLINE SD 024 ≥ 80 mm	0,024	B2	X									
	SELTHAAN [®] - Halle-Alu-Weiß/ Halle-Alu-Weiß MEGA B/ Halle-Alu-Weiß MEGA C/ Halle- Mehrlagen	0,025	B2	X		X						X	
	ECOTHERM [®] - Topline [™] MG / SLIMLINE KD / BASELINE MG / < 80 mm	0,029	B2	X	X	X	X	X	X			X	X
	ECOTHERM [®] - WDVS- HL-Dämmung 80 mm bis < 120 mm	0,027	B2									X	
	ECOTHERM [®] - WDVS- HL-Dämmung ≥ 120 mm	0,026	B2									X	
	ECOTHERM [®] - WDVS- HL-Dämmung < 80 mm	0,028	B2									X	
	ECOTHERM [®] - AirTec (MG) SELTHAAN [®] - AirTec (MG) < 80 mm	0,028	B2	X	X	X	X	X	X			X	X
	ECOTHERM [®] - TOPLINE SD 027 ≥ 120 mm	0,027	B2	X									
	ECOTHERM [®] - TOPLINE SD 028 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X									
	SELTHAAN [®] - GFK 29/ Brite Board < 80 mm	0,029	B2			X						X	
	EMPUR Polyurethan Produktions GmbH Industriepark Nord II 53567 Buchholz-Mendt Telefon: (02683) 9 60 62 - 0 Telefax: (02683) 9 60 62-99	EMPUR [®] -System- Dämmplatte	0,024	B2							X		

Firma	Firmenmarke Produktgruppe Abmessungs- bereich	λ-Bemessungswert	Baustoffklasse DIN 4102-1 Euro-Klasse	Anwendungstypen ¹⁾ DIN 4108-10									
				Steildach			Flachdach		Fußboden/ Decke		Fassade/Wand		
				DAD	DZ	DI	DAA ds**	DAA dh ⁺	DEO ds	DEO dh	WAA WI WAP	WAB WZ WH	PB PW
IKO Insulations B.V. Wielewaalweg 3 NL-4791 PD Klundert Telefon: (0031 168) 409-309 Telefax: (0031 168) 409-311	IKO enertherm ALU	0,024	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	IKO enertherm ALU 50	0,024	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	IKO enertherm MG ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	IKO enertherm MG 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	IKO enertherm MG < 80 mm	0,029	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Isosystem Dulliken AG Härdli 11 A CH-4657 Dulliken Telefon: (004162) 285 31 31 Telefax: (004162) 285 31 30	swissporBATISOL Alu	0,024	B2	X									
	swissporBATISOL Vlies ≥ 120 mm	0,027	B2	X									
	swissporBATISOL Vlies 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X									
	swisspor BATISOL Vlies < 80 mm	0,029	B2	X									
Linzmeier Bauelemente GmbH Industriestraße 21 88499 Riedlingen Telefon: (07371) 1806-0 Telefax: (07371) 1806-96	LINITHERM PAL	0,024	B2	X	X	X		X		X	X	X	
	LINITHERM PGV ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X					X		X	
	LINITHERM PGV 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X	X					X		X	
	LINITHERM PGV < 80 mm	0,029	B2	X	X					X		X	
Linzmeier Bauelemente GmbH Königshofen Schortentalstr. 24 07613 Heidefeld b. Eisenberg Telefon: (036691) 722-0 Telefax: (036691) 722-20	LINITHERM PAL	0,024	C-s2,d0 80 mm bis 160 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	LINITHERM PGV ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	LINITHERM PGV 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	LINITHERM PGV < 80 mm	0,029	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
pro innova Dämmtechnik GmbH Rosa-Luxemburg-Damm 1 15366 Neuenhagen Telefon: (03342) 22903 Telefax: (03342) 7452	puren-PIR	0,024	B2	X	X	X	X		X		X	X	
	puren-PIR ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X	X	X		X		X	X	
	puren-PIR 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X	X	X	X		X		X	X	
	puren-PIR < 80 mm	0,029	B2	X	X	X	X		X		X	X	
	puren-PIR NE	0,030	B2	X	X	X	X		X		X	X	
	puren-PIR SE	0,028	B1	X	X	X	X		X		X	X	
puren gmbh Rengoldshauser Straße 4 88662 Überlingen Telefon: (07551) 8099-0 Telefax: (07551) 8099-20	puren-PIR	0,024	B2	X	X	X	X		X		X	X	
	puren-APE ≥ 25 mm bis ≤ 140 mm	0,024	B2			X							
	puren-ALD ≥ 25 mm bis ≤ 80 mm	0,024	B2			X							
	puren-PIR ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X	X	X		X		X	X	
	puren-PIR 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X	X	X	X		X		X	X	
	puren-PIR < 80 mm	0,029	B2	X	X	X	X		X		X	X	
	puren-PIR NE	0,030	B2	X	X	X	X		X		X	X	X
	puren-PIR NE 026/ purenotherm ≥ 120 mm	0,026	B2	X	X	X		X		X		X	X
	puren-PIR NE 027/ purenotherm 80 mm bis < 120 mm	0,027	B2	X	X	X		X		X		X	X
	puren-PIR NE 028/ purenotherm < 80 mm	0,028	B2	X	X	X		X		X		X	X
	puren-PIR Class C	0,028	C-s3,d0				X						
	puren-PIR SE	0,028	B1	X	X	X	X		X		X	X	

Firma	Firmenmarke Produktgruppe Abmessungs- bereich	λ-Bemessungswert	Baustoffklasse DIN 4102-1 Euro-Klasse	Anwendungstypen ¹⁾ DIN 4108-10										
				Steildach			Flachdach		Fußboden/ Decke		Fassade/Wand			
				DAD	DZ	DI	DAA ds**	DAA dh ⁺	DEO ds	DEO dh	WAA WI WAP	WAB WZ WH	PB PW	
Recticel Insulation Tramstraat 6 B-8560 Wevelgem Telefon: (003256) 43 89 43 Telefax: (003256) 43 89 49	Eurothane [®] VF / Thermopur [®] / Powerline [®] ≥ 80 mm POWERDECK [®] , Eurowall, Eurothane mit gasdiffusionsdichten Deckschichten	0,024	B2	X	X	X	X			X		X	X	
	Eurothane [®] VF / Thermopur [®] / Powerline [®] < 80 mm	0,025	B2	X	X	X	X			X		X	X	
	Thermopur [®] / POWERDECK [®] / Eurothane [®] mit gasdiffusionsoffenen Deckschichten ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X	X		X			X		X	X
	Thermopur [®] / POWERDECK [®] / Eurothane [®] mit gasdiffusionsoffenen Deckschichten < 120 mm	0,028	B2	X	X	X		X			X		X	X
Remmers Baustofftechnik GmbH Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönningen Telefon: (05432) 83 – 0 Telefax: (05432) 3985	iQ-Therm	0,033	B2									X		
Schütz GmbH & Co. KGaA Schützstraße 12 56242 Selters Telefon: (02626) 77-0 Telefax: (02626) 77-330	vari-TAKK PUR	0,025	B2								X			
	PUR Zusatz- dämmung E	0,025	B2								X			
Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 A-6383 Erpfendorf / Tirol Telefon: (0043 5352) 700-0 Telefax: (0043 5352) 700-530	Steinathan < 80 mm	0,024	B2	X	X	X	X			X		X	X	
	Steinathan ≥ 80 mm	0,024	B2	X	X	X		X			X	X	X	
	Steinathan < 80 mm	0,029	B2	X	X	X	X			X		X	X	
	Steinathan 80 mm ≤ Dicke < 120 mm	0,028	B2	X	X	X		X			X	X	X	
	Steinathan ≥ 120 mm	0,027	B2	X	X	X		X			X	X	X	

¹⁾ Erläuterungen zu den Anwendungsgebieten nach DIN 4108-10 (Auszug)

Anwendungstyp/ Kurzzeichen	Anwendungsgebiet
DAD	Dämmung auf den Sparren
DZ	Dämmung zwischen den Sparren, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecke
DI	Dämmung unter den Sparren
DAA	Flachdachdämmung
DEO	Fußbodendämmung
WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
WAA	Außendämmung der Wand hinter Abdichtung
WAP	Außendämmung der Wand unter Putz

* dh: Druckfestigkeit = 100 kPa

** ds: Druckfestigkeit = 150 kPa

WI	Innendämmung der Wand
WH	Dämmung von Holzrahmen- u. Tafelbauweise
WZ	Kerndämmung im Zweischalenmauerwerk
PB	Dämmung unter Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung)
PW	Perimeterdämmung